

















Typ	Materiál	Lep	Hrúbka	Tvrdosť	Šírka	Farby
XTREME	PVC	na báze kaučuku	30 mils 0.76 mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	 R O Y LB G GY BR P DB W BK - - - -
SUPREME V	PVC	na báze kaučuku	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2" - 34" 5cm - 86cm	R O Y _ G _ _ _ DB W BK BK/Y BK/W R/W G/W
HAZARD	PVC	na báze kaučuku	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2" - 34" 5cm - 86cm	- - - - - BK/Y BK/W R/W G/W
MEAN LEAN	PVC	na báze kaučuku	22 mils 0.56mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y _ G _ _ _ DB W B - - - -
OUTDOORS	PVC	Akrylové	33 mils 0.85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y _ G _ _ _ DB W B BK/Y BK/W R/W G/W
OUTDOORS MAX	PVC	obe strany Akrylové	98 mils 2.5 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y _ G _ _ _ DB W B BK/Y BK/W R/W G/W
COLD STORAGE	PVC	Akrylové	33 mils 0.85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ _ _ DB W B BK/Y BK/W R/W G/W
INLINE PRINT	PVC	na báze kaučuku	38 mils 0.93 mm	95 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	Any Custom Print Color
MULTIFLEX (Europe only)	Corona-treated PVC	Akrylové	38 mils 1 mm	85 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G _ _ _ DB W B - - - -

DURASTRIPE RAL SPRIEVODCA FARIEB

	XTREME	SUPREME V	OUTDOORS	OUTDOORS MAX	COLD STORAGE	HAZARD	MEAN LEAN	MULTIFLEX
	RAL 3001	RAL 3001	RAL 3001	RAL 3001	RAL 3001	RAL 3001	RAL 3001	RAL 3020
	RAL 2002	RAL 2009	RAL 2009	RAL 2009	RAL 2009	RAL 2009	RAL 2002	RAL 2009
	RAL 1021	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1021	RAL 1023
	RAL 5017	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5002	RAL 5002	RAL 5005	_____
	RAL 6029	RAL 6025	RAL 6025	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6026	RAL 6026	RAL 6032
	RAL 7037	_____	_____	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	_____	_____
	RAL 7013	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 5022	_____	_____	_____	_____	_____	_____	RAL 5022
	RAL 5005	_____	_____	_____	_____	_____	_____	RAL 5010
	RAL 9016	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9003
	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
	_____	RAL 9005/RAL 1021	RAL 9005/RAL 1021	RAL 9005/RAL 1021	RAL 9005/RAL 1021	RAL 9005/RAL 1021	_____	_____
	_____	RAL 9005/RAL 9001	RAL 9005/RAL 9001	RAL 9005/RAL 9001	RAL 9005/RAL 9001	RAL 9005/RAL 9001	_____	_____
	_____	RAL 3001/RAL 9001	RAL 3001/RAL 9001	RAL 3001/RAL 9001	RAL 3001/RAL 9001	RAL 3001/RAL 9001	_____	_____
	_____	RAL 6026/RAL 9001	RAL 6026/RAL 9001	RAL 6026/RAL 9001	RAL 6026/RAL 9001	RAL 6026/RAL 9001	_____	_____

PRÍRUČKA VÝBERU DURASTRIPE

STAV PODLAHY	Xtreme	Supreme V	Mean Lean	Cold Storage	Outdoor MAX	Outdoor	MultiFlex
Nová podlaha	Best	Best	Best	Best	NR	Best	Best
Zaliatá/Epoxid	Best	Best	Best	Best	NR	Best	Better
Nezaliatá	Good	Best	Good	OK	NR	OK	OK
Otlčená/Ryhová	NR	Good	NR	NR	Best	NR	NR
Nerovná	NR	Better	OK	NR	Best	NR	NR
Olejová	OK	Good	OK	Best	Better	Best	Good
Mokrú	OK	Good	OK	Best	Better	Best	Good
Protišmyková/ textúra	Possible (w/Testing)	Possible (w/Testing)	Possible (w/Testing)	NR	Best	NR	Possible (w/Testing)
vysokozdvížne vozíky	Best	Good	Better	Good	NR	Good	Good
Kĺzavé/Otočné	Best	OK	Better	Better	NR	Better	OK
Ťahanie/Tlačenie	Better	Good	Best	Good	NR	Good	OK
Paliet*	Better	Good	Best	Good	NR	Good	OK
Mrazivé(23°F / -5°C)	NR	NR	NR	Best	Good	Best	NR

NR - Neoporučame

Best - Odporúčame

Good - Dobrá

OK - v poriadku

Possible - možná na testovanie

Postup k používaniu:

Krok č. 1: Príprava

Upozornenie: Pred nanášaním akejkoľvek potlače alebo pásky je podlahu potrebné náležite pripraviť a uistiť sa, že je čistá a suchá.

1.  Z podlahy odstráňte všetky staré pásky, zvyšky lepidla a olúpanú farbu.
2.  Podlahu vyčistíte ČISTIACIMI PROSTRIEDKAMI, ktoré neobsahujú chlór ani citrusové zložky. Chlór má tendenciu zanechávať na podlahe povlak, ktorý bráni účinnému príľnutiu akéhokoľvek lepidla. Citrusové prípravky môžu na podlahe zanechať masťové zvyšky, ktoré rovnako zabraňujú príľnutiu.
3.  Pokiaľ je potrebné použiť odmasťovač, treba ho odstrániť z podlahy ešte pred inštaláciou značenia DuraStripe.
4.  Po očistení nechajte podlahu poriadne vyschnúť a počkajte minimálne 30 minút.
5.  Keď podlahu celkom uschne, môžete začať s aplikáciou značenia DuraStripe.
6. Pokračujte v Kroku č. 2: Aplikácia.








Chemická odolnosť	Vlastnosť
Počasiť	Dobrá
Minerálne oleje	Rôzna
Rastlinné oleje	Dobrá
Rezný olej/chladiaca kvapalina (obsah. zložky esterov a amínov)	Dobrá
Alkalické kvapaliny pH: 7 - 9.5.	Dobrá
Silné alkalické kvapaliny pH: 9.5 - 14	Dobrá
Kyseliny pH: 2 - 7	Dobrá
Silné kyseliny pH: 0 - 2	Dobrá
Dezinfekčné prostriedky	Dobrá
Alkohol	Dobrá
Roztoky chlóru	Rôzna
Rozpúšťadlá (aromatické/alifatické)	Slabá
Halogénované hydridy uhlíka	Slabá
Ftaláty (a príbuzné zmäkčovače)	Slabá
Acetát a aldehyd	Slabá
Ketóny (acetón)	Slabá

Záruka

Na DuraStripe® sa od dátumu nákupu vzťahuje dvojročná záruka proti poškodeniu. Záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené použitím nevhodného čistiaceho prostriedku alebo ťahaním alebo tlačením predmetov ako palety a plošiny cez plochu, na ktorej je nanesený výrobok DuraStripe®. Reklamácie sa riešia náhradou výrobku DuraStripe®.

Krok č. 2: Aplikácia

Upozornenie: Podlaha s puklinami alebo dierami môže mať za následok zníženie životnosti výrobkov DuraStripe. Preto na miestach s vysokou premávkou, kde hrozí riziko poškrabania podlahy paletami, plošinami alebo inými predmetmi, odporúčame použiť DuraPux alebo súvislý pruh pásky prerušovať každých 30,5 cm.

1.  Odlepte niekoľko centimetrov ochrannéj fólie na konci DuraStripe.
2.  Priložte prilnavú časť na miesto určenia na podlahe a pevne pritlačte.
3.  Pásku DuraStripe pritláčajte rukou alebo valčekom a pokračujte v aplikácii pásky na podlahu, pričom druhou rukou postupne odlepajte ochrannú fóliu.
4.  Na mieste, kde chcete ukončiť značenie, prestrihnite pásku nožnicami alebo vysúvacím nožom.
5.  Na vytvorenie rohu prekryte dva pruhy DuraStripe tak, aby bol spodný pruh prilepený na podlahe a vrchný pruh s ochrannou fóliou prekryval ten spodný.
6.  Uhol dokončíte tak, že oba prekryvajúce sa pruhy prerežete nožnicami alebo nožikom z vnútorného rohu smerom k vonkajšiemu.
7.  Pre lepšie spojenie výrobkov DuraStripe s podlahou odporúčame po aplikácii prejsť celú plochu napr. vysokozdvížným vozíkom alebo iným ťažkým zariadením.
8. Postupujte podľa bodov 1 - 7 až kým nedokončíte inštaláciu.

Čistenie produktov DuraStripe®:

Znečistený výrobok DuraStripe® očistíte teplou vodou a čističom DuraStripe Cleaner. Produkty DuraStripe® nie sú odolné voči silným rozpúšťadlám. Sú však odolné voči kyselinám a alkalickým kvapalinám.

Odstraňovanie produktov DuraStripe®:

Prípadné zvyšky lepidla môžete jednoducho odstrániť koncentrovaným citrusovým čistiacim prostriedkom.

1. Aplikujte citrusový čistiaci prostriedok na handru a naneste na zvyšky lepidla.
2. Dané miesto prejdite kefou.
3. Rozpustené zvyšky sa dajú jednoducho odstrániť suchou handrou.
4. Podlahu podľa potreby umyte bežným čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili zvyšky citrusového čistiaceho prostriedku predtým, ako znova začnete nanášať DuraStripe®.